# Adifiber N

Fibra de nylón para refuerzo de hormigón y mortero

## **DESCRIPCION**

Adifiber N es una fibra sintética a base de nylon virgen 100% que reduce el fisuramiento durante la contracción en estado plástico, previo al fraguado del hormigón.

Adifiber N cumple requerimientos de ASTM C 1116 Especificación estándar para concreto y concreto lanzado reforzado con fibra.

#### **DATOS TECNICOS**

% Contracción: < 10% Gravedad específica: 1.15 Punto de fusión: > 490°F Tenacidad: > 3.0 gpdContracción: < 10%

Módulo de elasticidad: 15000 kg/cm2 Resistencia química a álcalis: Excelente

0.25", 0.375", 0.5", Longitud: 0.75", and 1.0"

## **USOS**

# Se emplea Adifiber N para:

- Losas de hormigón.
- Hormiaón proyectado.
- Enlucidos de fachadas.
- Concretos decorativos.
- Elementos prefabricados.
- Revestimientos de canales.

## **MODO DE EMPLEO**

Adicionar de forma gradual a la mezcla en seco de concreto o mortero. No disolver en el agua de amasado. Una vez añadido Adifiber N basta con prolongar el mezclado al menos 5 minutos.

Dosis 600 gramos por metro cúbico de hormigón.





Durán.- Vía Durán Tambo Km 5, Solar 3. Área Industrial Las Brisas - PBX: (04) 602 6090 - 602 6089



Quito.- Nazareth OEI - 166 y Melchor Toaza - PBX: (02) 280 4400 - 280 8776

Web: www.aditec-ec.com - e-mail: servicio@aditec-ec.com



#### **BENEFICIOS**

- Controla y mitiga la fisuración por retracción e impidiendo su propagación.
- Reduce la permeabilidad.
- Aumento importante del índice de tenacidad del concreto.
- Modifica la trabajabilidad y el asentamiento de la mezcla del concreto.
- Mejora la resistencia al impacto, reduciendo la fragilidad.
- Mejora la resistencia a la flexión.

#### **RECOMENDACIONES**

Adifiber N no sustituye a las armaduras principales y secundarias resultantes del cálculo. No evita las grietas derivadas de un mal dimensionamiento y aunque ayuda a controlarlo, no evita las grietas producto de un deficiente curado.

Adifiber N no debe utilizarse como refuerzo estructural.

### **PRESENTACION**

Funda

0.6 kg.

## **ALMACENAMIENTO**

Cinco años en el envase original bien cerrado, en sitio fresco y bajo techo.

## CODIGOS R Y S:

**S9** 

HT – 094- 2022

ADITEC ECUATORIANA Cía. Ltda. mantiene la alta calidad de sus productos y procesos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.



#### ADITEC ECUADOR

Durán.- Vía Durán Tambo Km 5, Solar 3. Área Industrial Las Brisas - PBX: (04) 602 6090 - 602 6089



Web: www.aditec-ec.com - e-mail: servicio@aditec-ec.com